Udbudstekst

LENO™ MSV-BD
Manuel indreguleringsventil

LENO™ MSV-BD kan anvendes i varme-, køle- og varmtvandssystemer.

Features

Balancering / Indregulering	+
Forindstilling	+
Fast blænde	
Selvtætnende målenipler	+
Digital skala, synlig fra flere vinkler	+
Lukkefunktion (kugleventil)	+
Aftapning / Påfyldning	+
Aftapning / Påfyldning på begge sider af ventilen	+
Aftageligt håndtag	+
Lukkeindikator	+
Unbraconøgle til kugleventil	+
Parallelle målenipler	+
Målenipler og aftap, der kan drejes 360° for let adgang.	+

- Forindstillingsskalaen er synlig i håndtagets top og fra siderne.
- Forindstillingen låses ved at trykke håndtaget ned. Når forindstillingen er låst, kan afspærringsfunktionen bruges uden at ændre forindstillingen.
- Håndtaget udløses vha. den medfølgende grønne nøgle eller en 3 mm Unbraconøgle.
- For at forhindre utilsigtet ændring af forindstillingen, kan håndtaget plomberes med en strip.
- Anlægget kan påfyldes og tømmes på begge sider af kugleventilen.
- Udgaver med udvendigt gevind fås i størrelserne DN 15 og DN 20, forberedt for Danfoss standard fittings. DN 15 er med Euro cone, iht. DIN V3838.
- Afspærríngsfunktionen er i overensstemmelse med BS 7350 :1990, dvs. afspærringen er 100% tæt. Afspærringsfunktionen kan anvendes uden at bryde plomberingen.
- Ventilen har en målepræcision på 8% op til 25% af maksimal indstilling, hvilket er i overensstemmelse med BS 7350 : 1990.
- Måleinstrumenter skal være udstyret med 3 mm nåle. Danfoss PFM 5000/100 indeholder alle relevante data.

Tekniske data

Størrelser	DN 15 (LF) - DN 50
Trykklasse	PN 20
Statisk prøvetryk	30 bar
Max. differenstryk over ventil	2,5 bar (250 kpa)
Arbejdstemperatur	-20°C til 120°C
Arbejdsområde	10% til 100% af k_{VS}-værdien

Vandberørte materialer og dele

Ventilhus	DZR messing
O-ringe	EPDM
Kugle	Messing-/krombelagt
Kuglepakning	Teflon