Guide og fakta om brugsvand

COMFORT 15-14 B – 24/7 drift
Parcelhus
Maks. 250 m²
Maks. 15 m til fjerneste tappested
Til varmeveksler- og beholderanlæg
Varmt vandt døgnet rundt
VVS-nr. 380634004



COMFORT 15-14 B T – temperaturstyring
Parcelhus
Maks. 250 m²
Maks. 15 m til fjerneste tappested
Til varmeveksler- og beholderanlæg
Registrerer fald i vandtemp. under et bestemt niveau, og regulerer temp. derefter.
VVS-nr. 380636104



COMFORT 15-14 B TDT – timer og temperaturstyring
Parcelhus
Maks. 250 m²
Maks. 15 m til fjerneste tappested
Til varmeveksler- og beholderanlæg
Præcis indstilling af tidsrum og temp. for varmt vand.
VVS-nr. 380636004



COMFORT 15-14 B TA – auto-registrering af forbrugsmønster
Parcelhus
Maks. 250 m²
Maks. 15 m til fjerneste tappested
Til beholderanlæg
Auto-registrering af forbrugsmønster
VVS-nr. 380634014



ALPHA2 N
Børnehave eller boligforening
250-800 m²
Maks. 60 m til fjerneste tappested
ALPHA2 20-60N, VVS-nr. 380450260
Indbygningsmål 150 mm, 11/4" RG
ALPHA2 25-60N, VVS-nr. 380463060
Indbygningsmål 130 mm, 11/2" RG
ALPHA2 25-60N, VVS-nr. 380463160
Indbygningsmål 180 mm, 11/2" RG



Grundfos MAGNA3
Boligforening
800-3.000 m²
Maks. 180 m til fjerneste tappested
MAGNA3 32-100N, VVS-nr. 380796100
Indbygningsmål 180 mm, 2" RG
MAGNA3 32-100FN, VVS-nr. 380796101
Indbygningsmål 220 mm, DN 32



Grundfos MAGNA3 FN
Skole eller større boligforening
Maks. 250 m til fjerneste tappested
MAGNA3 32-120FN, VVS-nr. 380981312
Indbygningsmål 220 mm, DN 32
MAGNA3 40-100FN, VVS-nr. 380982410
Indbygningsmål 220 mm, DN 40
MAGNA3 50-100FN, VVS-nr. 380983510
Indbygningsmål 280 mm, DN 50



Forudsætninger
Afsætningsfrie rør (fri for kalkdannelser)
Maks. tryktab 100 Pa/m
Afkøling = 5 °C
Maks. hastighed i rør er 1,0 m/s, dog 0,5 m/s i kobberrør for at undgå støj og turbulenskorrosion.

GRUNDFOS

Possibility in every drop

Guide og fakta om varme

© Grundfos Holding A/S 072024

0724/DBS/4015906-Brandbox

Gulvvarme

Forudsætninger

Maks. 50 W/m²
Afkøling = 5 °C
Slangelængde maks. 120 m, 2x20 Pex

Rækkehus/parcelhus

Areal 0-120 m²
ALPHA2 15-40 vvs nr. 380473040
Indbygningsmål 130 mm, 1" RG
ALPHA2 25-40 VVS-nr. 380473140
Indbygningsmål 130 mm, 1½" RG



Parcelhus

Maks. 120-250 m²
ALPHA2 15-60 VVS-nr. 380473060
Indbygningsmål 130 mm, 1" RG
ALPHA2 25-60 VVS-nr. 380473160
Indbygningsmål 130 mm, 1½" RG
Maks. 250- 300 m²
ALPHA2 25-80 VVS-nr. 380473180
Indbygningsmål 130 mm



Børnehave og lignende

250-500 m²
MAGNA3 25-60 VVS-nr. 380790060
Indbygningsmål 180 mm, 1½" RG



Radiatorvarme

Forudsætninger

Maks. 50 W/m²
Afkøling = 20 °C
Maks. tryktab 100 Pa/m
2-strengsanlæg

Rækkehus/parcelhus

Areal 0-120 m²
ALPHA2 25-40 VVS-nr. 380473240
Indbygningsmål 180 mm, 1½" RG



Parcelhus

Maks. 120-250 m²
ALPHA2 25-40 VVS-nr. 380473240
Indbygningsmål 180 mm, 1½" RG
Maks. 250-300 m²
ALPHA2 25-60 VVS-nr. 380473260
Indbygningsmål: 180 mm



Børnehave og lignende

250-500 m²
ALPHA2 25-60 VVS-nr. 380473260
Indbygningsmål 180 mm, 1½" RG
Til CTS-anlæg:
MAGNA3 25-40 VVS-nr. 380790040
Indbygningsmål 180 mm, 1½" RG



Grundfos Holding A/S
Poul Due Jensens Vej 7
DK-8850 Bjerringbro
Tel: 87 50 50 50
www.grundfos.dk

GRUNDFOS