

AROTEX FONTANA

AROTEX FONTANA er en væghængt isoleret varmtvandsbeholder med 1 spiral. Beholderen er velegnet til fjernvarme og centralvarme.

Beholderen er komplet med anode og er indvendigt beskyttet efter DIN 4753-3.

Model	VVS. nr.	Total kapacitet Ltr.	Hede-flade m²	ECO	W/K	Højde m/isolering mm	Diameter m/isolering mm	Vægt tom kg
60	371582.060	54	0,65	A	0,64	905	390	45
110	371582.110	96	1,2	A	0,76	1070	460	67
160	371582.160	144	1,4	A	0,87	1440	460	87

Temperatursæt: 60/30-10/55°C

Model	Ydelse kW	Brugsvand l/h	Varmemedie l/h
60	4,07	77	116
110	7,50	143	215
160	8,76	167	251

Temperatursæt: 60/30-10/50°C

Model	Ydelse kW	Brugsvand l/h	Varmemedie l/h
60	5,42	116	155
110	10,01	215	287
160	11,67	251	335

Temperatursæt: 65/35-10/55°C

Model	Ydelse kW	Brugsvand l/h	Varmemedie l/h
60	6,15	117	176
110	11,35	217	325
160	13,25	253	380

Temperatursæt: 70/40-10/55°C

Model	Ydelse kW	Brugsvand l/h	Varmemedie l/h
60	8,13	155	233
110	15,01	287	430
160	17,51	335	502

Temperatursæt: 60/30-10/45°C

Model	Ydelse kW	Brugsvand l/h	Varmemedie l/h
60	6,53	160	187
110	12,05	296	346
160	14,06	346	403

Der tages forbehold for trykfejl.